

# ATG MULTIFUEL 3SP

**Stromgenerator 3 kVA 230 V 50 Hz 1-phasig**  
**Diesel – Pflanzenöl – Altspeiseöl – Heizöl**

## BESCHREIBUNG

Der Stromgenerator **ATG MULTIFUEL 3SP** ist mit einem Vielstoffmotor ausgestattet, der mit Diesel, Heizöl, Pflanzenöl (Rapsöl, Sojaöl, Sonnenblumenöl, Palmöl, Jatrophaöl, Kokosöl, ...) oder gereinigtem Altspeiseöl betrieben werden kann. Der schallgedämmte, transportable Generator eignet sich ideal zur autarken Stromerzeugung und für Notstromanwendungen im Heim- oder Gewerbebedarf.



## TECHNISCHE DATEN

▪ Dauerleistung	2,8 kW (Leistungsfaktor cos phi 1,0)
▪ Maximale Leistung	3,0 kW
▪ Nennspannung	230 V
▪ Nennfrequenz	50 Hz
▪ Maximaler Strom	13 A
▪ Spannungsregelung	automatischer Spannungsregler (AVR)
▪ DC-Ausgang	12 V / 8,3 A mit Überstromschutz
▪ Motortyp	1-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt, Direkteinspritzung, 3000 rpm
▪ Startsystem	12 V Elektrostart (Starterbatterie im Lieferumfang enthalten) oder Seilzugstart
▪ Dieseltank	12 Liter
▪ Pflanzenöl-, Altspeiseöl-, Heizöltank	12 Liter (extern, im Lieferumfang enthalten)
▪ Kraftstoffverbrauch	0% Last (Leerlauf) 0,5 l/h, 50% Last 1,0 l/h, 100% Last 1,3 l/h
▪ Alarm	Öldruckalarm (automatischer Motorstopp bei Öldruckverlust)
▪ Bedien-/Anzeigefeld	2x Steckdose 230 V, AC-Voltmeter, AC-Schutzschalter, DC-Ausgang, DC-Überstromschutz, Anzeige für Öldruckalarm, Start-/Stop-Schlüsselschalter
▪ Lautstärke	78 dBA@4m, schallgedämmt
▪ Abmessungen	L 720 x B 480 x H 770 (inkl. Zusatztank) mm
▪ Gewicht	107 kg